

Nástenný split systém

H+ Design

A+++ Chladenie SEER 8,5
A++ Kúrenie SCOP 4,6



ÚSPORA ENERGIE

- R32 plyn
- Nočný mód
- Režim úspory energie
- Prachový filter
- Samočistenie
- BIO filter
- 1,0 W Standby
- ECO režim
- Antikorózna ochrana – zlatý povlak
- Ionizátor

ZDRAVIE

SPOLAHLIVOSŤ

- Chladenie pri tep. -15°C
- Kúrenie pri tep. -25°C
- 3D DC Inverter
- Detekcia a zobrazovanie chýb
- Detekcia úniku chladiva
- Núdzová funkcia
- Ochranný kryt ventilu
- Ohrev vaničky
- Ohrev kompresora
- Inteligentné odmrazovanie
- Prevádzka pri nízkom napätí

KOMFORT A POHODLIE

- Pamäť posledného režimu
- Časovač
- Pamäť polohy lamely
- Whisper air
- Tichá 3 rýchlosti prúdenia vzduchu
- Kúrenie na 8 °C
- Automatický režim
- Turbo
- Digitálny displej
- 3D prúdenie vzduchu
- Manuálne ovládanie
- I Feel funkcia
- Tichá prevádzka
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Auto swing
- 12 rýchlostí ventilátora
- Soft start
- Wi-Fi ready
- Inteligentné prúdenie vzduchu

Chladienie

Model	ACP-12CH35AEHI+ R32
Kapacita (W)	3517 (1319-4308)
Trieda energetickej účinnosti	A+++
SEER Energetická účinnosť	8,5
Prevádzkový rozsah chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Odhadované zaťaženie chladenia (W)	3500
Príkion (W)	900 (130-1650)

Kúrenie

Kapacita (W)	3810 (879-4396)
Trieda energetickej účinnosti	A++
SCOP Energetická účinnosť	4,6
Prevádzkový rozsah vykurovania	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
Odhadované zaťaženie vykurovania (W)	2500
Príkion (W)	950 (120-1500)

Vnútoraná jednotka

Prietok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425
Kapacita odvlhčovania (L / h)	1,2
Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 32,5 / 21,5
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 53
Rozmery balenia (mm)	1005 x 385 x 295
Rozmery zariadenia (mm)	920 x 321 x 211
Brutto / netto váha (kg)	14,16 / 11,3

Vonkajšia jednotka

Hluk – Akustický tlak (dB (A))	≤ 53,5
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 62
Chladivo	R32
Rozteč konzol (mm)	452
Rozmery balenia (mm)	887 x 337 x 610
Rozmery zariadenia (mm)	765 x 303 x 555
Brutto / netto váha (kg)	28,8 / 26,4

Pripojenie

Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1 / 4"
Priemer potrubia v plynnej fáze	3 / 8"
Maximálne dĺžka potrubia (m)	25
Maximálny výškový rozdiel (m)	10
Prednaplnená dĺžka potrubia (m)	5
Dopĺňanie plynu (g / m)	12

Zdroj

Komunikačný kábel (mm²)	5 x 1,5
Napájanie Vn. J. / Von. J. 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5



Ionizátor

Ionizácia odstraňuje zo vzduchu alergény a škodlivé častice ako prach, peľ, baktérie a vírusy, čím zvyšuje úroveň kvality vzduchu v miestnosti.

180° PRIETOK VZDUCHU

Smerová lamela sa automaticky pohybuje horizontálne a vertikálne v rozsahu 180°, čím smeruje prúd vzduchu do každého rohu klimatizovanej miestnosti.

BIO HEPA FILTRAČNÝ SYSTÉM

Bio Hepa filtračný systém odstraňuje vzduchom prenášané častice do PM 0,3 ako aj iné škodlivé látky, čím zabezpečuje čerstvý, čistý a zdravý vzduch. Dodatočný superhustý predfilter účinne zastaví veľké častice, ako sú chlpy domácich zvierat, prach a iné častice vo vzduchu.

A+++ | A++

Séria je vybavená najnovšou technológiou pre energetickú účinnosť, ktorá dosahuje výrazné úspory energie. Energetická trieda A+++ pri chladiení a energetická trieda A++ pri vykurovaní to potvrdzuje.

