


Nástenný split systém

R+ Design

A+++ Chladenie SEER 9,3
A++ Kúrenie SCOP 4,6



ÚSPORA ENERGIE



R32
plyn



Nočný
mód



Prachový
filter



Samočistenie



BIO
filter



Chladenie
pri tep.
-15 °C



Kúrenie
pri tep.
-25 °C



3D DC
Inverter



Detekcia a
zobrazovanie
chýb



Detekcia úniku
chladiva



Núdzová
funkcia



Pamäť
posledného
režimu



Časovač



Pamäť
polohy lamely



Mono a multi
kompatibilita



Tichá 3 rýchlo-
stí prúdenia
vzduchu



Kúrenie
na 8 °C



Automatický
režim



Turbo



Digitálny
displej



1,0 W
Standby



Režim úspory
energie



Antikoročná
ochrana – zlatý
povlak



Ionizátor



Ochranný
kryt ventilu



Ohrev
vaničky



Ohrev
kompresora



Inteligentné
odmrazovanie



Prevádzka pri
nízkom napätí



Manuálne
ovládanie



I Feel
funkcia



Tichá
prevádzka



Obojstranný
odvod
kondenzátu



Auto swing



Soft start



12 rýchlostí
ventilátora



Wi-Fi ready

	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Chladienie	Kapacita (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (3391-5900)	7034 (2110-8206)
	Trieda energetickej účinnosti	A+++	A+++	A++	A++
	SEER Energetická účinnosť	9,3	8,5	7,0	6,5
	Prevádzkový rozsah chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované zaťaženie chladenia (W)	2600	3500	5300	7000
	Príkon (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (560-2050)	2510 (420-3200)
Kúrenie	Kapacita (W)	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (3101-5850)	7327 (1553-8206)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++	A+	A+
	SCOP Energetická účinnosť	4,6	4,6	4,0	4,0
	Prevádzkový rozsah vykurovania	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované zaťaženie vykurovania (W)	2400	2600	4100	4900
	Príkon (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (780-2000)	2130 (300-3100)
Vnúťorná jednotka	Prietok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Kapacita odvlhčovania (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	47 / 41,5 / 30,5 / 25
	Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57	≤ 63
	Rozmery balenia (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Rozmery zariadenia (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
	Brutto / netto váha (kg)	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	17,3 / 13,7
Vonkajšia jednotka	Hluk – Akustický tlak (dB (A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Chladivo	R32	R32	R32	R32
	Rozteč konzol (mm)	452	452	511	663
	Rozmery balenia (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Rozmery zariadenia (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Brutto / netto váha (kg)	29,1 / 26,7	29,1 / 26,7	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
Pripojenie	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maximálne dĺžka potrubia (m)	25	25	30	30
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	10	20	20
	Prednaplnená dĺžka potrubia (m)	5	5	5	5
	Dopĺňanie plynu (g / m)	12	12	12	24
Zdroj	Komunikačný kábel (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
	Napájanie Vnú. J. / Von. J. 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5



A+++ | A++

VYLEPŠENÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

VIVAX R+ Design je nová vylepšená generácia klimatizácií, ktorá má energetickú účinnosť A+++ pri chladiení a A++ pri kúrení.



Klimatizácia VIVAX R+ Design pracuje so 107 % kapacitou pri 2 °C a možno ju použiť aj pri poklese teplôt na -25 °C.